



[ГЛАВНАЯ](#)   [ДИЛЕРЫ](#)   [О НАС](#)   [УНИКАЛЬНОСТЬ](#)   [ПРОДУКТЫ](#)   [КОНТАКТЫ](#)

---

GS GREASE LIPLIX

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[↑ В НАЧАЛО](#)



## ОПИСАНИЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА  
NLGI 2, GC-LB

Многофункциональная противозадирная автомобильная смазка премиум-класса красного цвета для подшипников колес и шасси, содержащая литиевый комплексный загуститель, противозадирные, антиокислительные, клейкие присадки и ингибиторы коррозии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники автомобильных колес
- Смазка шасси
- Строительное оборудование
- Сельскохозяйственная техника и трактора
- Тяжелый транспорт
- Универсальная промышленная смазка

Диапазон эксплуатационных температур: от -30 С до 165 С

Предельная температура: 220 С

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Минимальные эксплуатационные затраты**  
Эффективные противозадирные присадки подшипники от износа при тяжелых условиях эксплуатации и ударных нагрузках. Эффективные ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки защищают поверхности металла в тяжелых условиях эксплуатации даже при воздействии влаги.
- **Увеличение межсервисных интервалов**  
Высокая температура каплепадения минимизирует утечки смазки из подшипников при повышенных температурах, а превосходная стойкость к окислению обеспечивает огромный ресурс работы смазки. Устойчивость к воздействию воды литиевого комплексного загустителя в соединении с дополнительной клейкой присадкой предотвращает вымывание смазки водой в процессе эксплуатации.
- **Универсальность применения**  
Многофункциональные свойства позволяют использовать смазку в широком диапазоне областей применения: в автомобилях, в промышленном оборудовании и т.д. Данный факт уменьшает необходимость иметь в запасе различные консистентные смазки и исключает вероятность ошибок их неправильного применения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- NLGI Service, категория GC-LB

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	2
Температура каплеобразования, °С	263
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40°С	200
Рабочая пенетрация при 25°С	280
Загуститель	Lithium Complex
Загуститель (литиевый комплекс), тыс. %	11
Вымывание водой, массовая доля %, при 79°С, 1hr	0.65
4-шар., противозадирные свойства, кгс	250
УПАКОВКА (ЛИТРЫ)	15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Значения могут быть изменены без уведомления.

↑ В НАЧАЛО

## СХОЖИЕ МАСЛА



GS Grease Therma



GS Grease



GS Grease EP



GS Grease EP



GS Grease Moly EP

© 2018 GS Caltex Corporation

Kixx в мире: [English](#) [한국의](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[中国](#)