

Mobil Chassis Grease LBZ

Автомобильная пластичная смазка

Описание продукта

MobilChassisGreaseLBZ - полужидкая смазка консистенции 00 по NLGI, изготовленная на основе синтетических масел. Она разработана специально для систем централизованной смазки грузовых автомобилей. Этот продукт содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии, противозадирные и противоизносные присадки. Благодаря своему специально подобранному составу, MobilChassisGreaseLBZ обладает отличной текучестью даже при очень низких температурах и в длинных каналах систем смазки. В зависимости от применения она может прокачиваться при -25°C . Данный продукт обладает хорошей адгезией и не стекает даже при остановках. Она быстро попадает в точки смазки. MobilChassisGreaseLBZ хорошо противостоит вымыванию водой и поэтому остается стабильной при промывке водой. MobilChassisGreaseLBZ стабильна в холодной и горячей воде, поэтому ее можно использовать во влажных условиях и при проникновении горячей воды. Хорошая способность к защите от коррозии позволяет использовать ее на дорогах, посыпаемых солью, когда имеется опасность коррозии точек смазки шасси. MobilChassisGreaseLBZ совместима с уплотнениями на основе бутадиен-нитрильного каучука, полиакрилатов и фторкаучуков, если они пригодны для эксплуатации при рабочих температурах.

Особенности и преимущества

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки даже при низких температурах	Потенциал для рационализации ассортимента и применения одного продукта
Разработана для применения в централизованных системах смазки	Уменьшаются затраты на эксплуатацию по сравнению с ручной смазкой, благодаря снижению расходов на техническое обслуживание и экономичному использованию
Уменьшение износа при воздействии высоких и ударных нагрузок и вибрации. Отличная защита от износа	Хорошая надежность и готовность оборудования
Хорошая защита от ржавления и коррозии и стойкость к вымыванию водой	Улучшенная защита оборудования и хорошая смазка даже в присутствии воды
Уменьшение отделения масла	Сбалансированные смазочные характеристики для увеличения срока службы

Применение

Mobil Chassis Grease LBZ подходит для централизованных систем смазки коммерческого транспорта, где используются полужидкие пластичные смазки. Она может использоваться при температурах от -50°C до 100°C . Она рекомендуется для использования в системах полужидких пластичных смазок следующих производителей:

- W Vogel, Berlin (до -25°C)



- Mercedes Benz (стр. 264, полужидкие смазки).

Спецификации и одобрения

Mobil Chassis Grease LBZ соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности:

Mercedes Benz, стр. 264	X
DIN 51826: (2005-01)	GP00G-50

Mobil Chassis Grease LBZ имеет следующие одобрения производителей оборудования:

MB-Approval 264	X
-----------------	---

Типичные показатели

Mobil Chassis Grease LBZ

Класс по NLGI	00
Вязкость базового масла при 40°C, сСт, ASTM D445	40
Тип загустителя	Литий-кальций
Цвет	Зеленый
Пенетрация перемешанной смазки, 25°C, ASTM D217	400-430
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	>160
Нагрузка при сваривании в 4-х шариковой машине трения, Н, DIN 51350-4	2000
Защита от коррозии, EMCOR, ISO 11007	0-0
Давление течения при -30°C, гПа, DIN 51805	56
Диапазон температуры, непрерывная работа	от -50°C до +100°C

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Chassis Grease LBZ являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil

Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или на Интернетe по адресу: www.exxonmobil.com.

В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.